

Full HD의 4배 선명도인 4K UHD 패널 채용 **4K**
ULTRA HD

1. 10 Point 동시터치.
2. 빠른 반응속도와 정확한 감지.
3. 전면 장착 OSD와 USB 허브로 사용자의 편리성을 제공.
4. 전자칠판에 내장시킬 수 있는 Slot PC 사용.



OPS(Open Pluggable Specifications)



AOPS-7080



전면 장착 OSD와 USB허브는 미려한 디자인과 사용자 편리성을 제공



정부조달

모 델 명	CSU-55RUT
	
재 질	무반사 강화유리(4T), Metal, 알루미늄
패널제조원/해상도	LGD / 3,840 x 2,160
패 널	55형 LED 450cd/m ²
외형치수(mm)	1,311(W) x 784(H) x 99(D)
센서/터치도구	IR(적외선)센서 / 손 혹은 모든 물체
터치반응시간	약 12ms 이하
좌표설정	자동 좌표 설정(드라이버 불필요)
지원 OS	Windows XP, Vista, WIN7, WIN8
입출력 단자	HDMI 3개, RGB 1개, RS-232C 1개, DisplayPort, USB(for Touch) 2개, 3.5mm Stereo jack
스피커	10W x 2채널, 스테레오
구성품	리모콘(건전지 포함), S/W CD(판서소프트웨어), 전자칠판용 펜, 매뉴얼, USB 케이블, HDMI/RGB 케이블, Power 케이블